

特殊定制 C3K

3KVA-2400W

- 机器外观简洁大方，一键开关，一目了然
- 宽市电输入范围145-290Vac，环境适应能力强
- 自动调节市电升压，降压，稳定电压输出
- 停电自动关机，来电自动开机，及时供电给电池充电
- 关机充电功能
- 智能化的直流开机，满足紧急情况下的使用
- 优异的发电机相容和电网同步跟踪能力
- 完善可靠的电池欠压，输出短路，超载，等保护
- 全自动充电，延长电池的使用寿命
- 智能化电池保护，防止电池深度放电而损坏电池

机种	C3K
容量	3KVA/2400W
输入	
电压	27.4VAC±1%
电压范围	100VAC-127VAC
频率	50HZ
输出	
电压范围（电池模式）	±10%
频率范围（电池模式）	47Hz-53Hz
转换时间	0秒
波形（电池）	纯正弦波
电池	
电池数量	6
充电时间	4小时充至90%
指示灯说明/LED显示	
指示灯	无
警告声音	
电池模式	每10秒响一声
电池电量低	每1秒响一声
过载	每0.5秒响一声
错误	连续鸣响
保护功能	
全面保护	过载，深度放电及过充保护
物理性能	
尺寸：深*宽*高（mm）	425X190X328
净重（kgs）	27.5
使用环境	
湿度	20-90%RH@0-40°C（不结露）
噪度	小于50dBA@1米

现行产品规格若有变更不再另行通知